



Dematic.....

Demag AC 100




[MAIN MENUE](#)

[Inhalt](#)


[Contents](#)

[Contenu](#)





Working ranges main boom
Arbeitsbereiche Hauptausleger
Portées flèche principale





Lifting capacities main boom

Tragfähigkeiten Hauptausleger

Capacités de levage flèche principale

32 t

 7,10 m x 7,00 m 360°

DIN/ISO

Radius Ausladung Portée

Length of main boom · Hauptauslegerlänge · Longueur de flèche

Radius Ausladung Portée

m	12,5	16,8	21,0	25,2	29,5	33,7	38,0	42,2	46,4	50,2	m
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
3	100,0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	85,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	79,2	76,2	73,0	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	73,7	70,8	68,3	53,0	-	-	-	-	-	-	4
4,5	68,8	66,2	63,8	50,4	-	-	-	-	-	-	4,5
5	64,5	62,2	59,8	47,9	41,7	-	-	-	-	-	5
6	56,6	55,3	53,1	43,5	39,5	33,9	-	-	-	-	6
7	50,5	49,8	47,8	39,7	36,6	30,9	27,5	-	-	-	7
8	44,2	44,8	43,3	36,5	34,1	28,4	25,5	21,0	-	-	8
9	37,0	39,3	38,8	33,7	31,9	26,2	23,6	20,5	15,4	13,0	9
10	-	34,7	34,2	31,2	30,0	24,2	22,0	19,8	15,1	12,5	10
12	-	26,2	25,6	25,7	26,0	20,9	19,2	18,1	14,5	12,0	12
14	-	-	21,2	20,6	21,0	18,4	16,9	16,2	13,9	11,5	14
16	-	-	17,3	17,6	17,1	16,2	15,0	14,4	13,2	11,0	16
18	-	-	-	14,8	14,3	14,0	13,4	13,0	12,1	10,5	18
20	-	-	-	12,6	12,6	11,8	11,8	11,8	11,0	10,0	20
22	-	-	-	-	11,3	10,3	10,1	10,6	10,1	9,2	22
24	-	-	-	-	9,9	9,6	8,8	9,5	9,2	8,5	24
26	-	-	-	-	8,8	8,8	8,1	8,6	8,3	7,8	26
28	-	-	-	-	-	7,9	7,5	7,6	7,3	7,2	28
30	-	-	-	-	-	7,1	6,9	6,8	6,5	6,6	30
32	-	-	-	-	-	-	6,4	6,1	5,9**	5,8	32
34	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,6*	5,5**	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2*	5,0**	4,6
38	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,5**	4,1
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0**	3,6
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6

25 t

 7,10 m x 7,00 m 360°

DIN/ISO

Radius Ausladung Portée

Length of main boom · Hauptauslegerlänge · Longueur de flèche

Radius Ausladung Portée

m	12,5	16,8	21,0	25,2	29,5	33,7	38,0	42,2	46,4	50,2	m
t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
3	100,0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	85,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	79,2	76,2	73,0	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	73,7	70,8	68,3	53,0	-	-	-	-	-	-	4
4,5	68,8	66,2	63,8	50,4	-	-	-	-	-	-	4,5
5	64,2	62,2	59,8	47,9	41,7	-	-	-	-	-	5
6	56,2	55,3	53,1	43,5	39,5	33,9	-	-	-	-	6
7	49,0	49,1	47,8	39,7	36,6	30,9	27,5	-	-	-	7
8	42,0	42,1	41,6	36,5	34,1	28,4	25,5	21,0	-	-	8
9	36,5	36,6	35,9	33,7	31,9	26,2	23,6	20,5	15,4	13,0	9
10	-	30,7	30,1	30,3	30,0	24,2	22,0	19,8	15,1	12,5	10
12	-	22,9	23,5	23,5	23,4	20,9	19,2	18,1	14,5	12,0	12
14	-	-	18,5	18,8	18,3	18,0	16,9	16,2	13,9	11,5	14
16	-	-	15,0	15,4	15,1	14,5	14,6	14,4	13,2	11,0	16
18	-	-	-	12,8	13,3	12,0	12,0	12,5	12,1	10,5	18
20	-	-	-	10,9	11,3	11,0	10,5	11,2	10,8	10,0	20
22	-	-	-	-	9,8	9,9	9,6	9,6	9,3	9,2	22
24	-	-	-	-	8,5	8,6	8,7	8,4	8,0**	8,1	24
26	-	-	-	-	7,5	7,6	7,7	7,5*	7,4**	7,1	26
28	-	-	-	-	-	6,7	6,8	6,8*	6,5**	6,2	28
30	-	-	-	-	-	6,0	6,1	6,1*	5,8**	5,4	30
32	-	-	-	-	-	-	5,4	5,4*	5,1**	4,7	32
34	-	-	-	-	-	-	4,8	4,8*	4,5**	4,1	34
36	-	-	-	-	-	-	-	4,3*	4,0**	3,6	36
38	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5**	3,1	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1**	2,7	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	46



13,3 t



7,10 m x 7,00 m

360°

DIN/ISO

Radius Ausladung Portée		Length of main boom · Hauptauslegerlänge · Longueur de flèche										Radius Ausladung Portée
m		12,5	16,8	21,0	25,2	29,5	33,7	38,0	42,2	46,4	50,2	m
t		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	100,0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	85,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	79,2	76,2	73,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	73,7	70,8	68,3	53,0	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	68,2	66,2	63,8	50,4	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	63,4	62,2	59,8	47,9	41,7	-	-	-	-	-	-	5
6	52,1	52,3	48,6	43,5	39,5	33,9	-	-	-	-	-	6
7	42,7	42,7	39,0	36,8	35,8	30,9	27,5	-	-	-	-	7
8	33,2	33,4	33,9	32,3	30,2	28,2	25,5	21,0	-	-	-	8
9	27,0	27,0	27,8	27,9	25,9	24,3	23,3	20,5	15,4	13,0	-	9
10	-	22,5	23,2	23,6	22,6	21,2	20,3	19,8	15,1	12,5	-	10
12	-	16,6	17,1	17,5	18,1	16,4	15,9	16,2	14,5	12,0	-	12
14	-	-	13,1	13,5	14,1	14,2	14,3	13,6	12,8	11,5	-	14
16	-	-	10,4	10,7	11,3	11,4	11,5	11,5*	11,2**	10,3	-	16
18	-	-	-	8,7	9,2	9,3	9,5	9,5*	9,2**	8,7	-	18
20	-	-	-	7,2	7,7	7,8	7,9	8,0*	7,7**	7,2	-	20
22	-	-	-	-	6,5	6,6	6,7	6,7*	6,4**	6,0	-	22
24	-	-	-	-	5,5	5,6	5,7	5,7*	5,4**	5,0	-	24
26	-	-	-	-	4,7	4,7	4,8	4,9*	4,5**	4,1	-	26
28	-	-	-	-	-	4,0	4,1	4,2*	3,8**	3,4	-	28
30	-	-	-	-	-	3,4	3,5	3,6*	3,2**	2,8	-	30
32	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0*	2,7**	2,3	-	32
34	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5*	2,2**	1,9	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	2,1*	1,9**	1,5	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,5**	1,1	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1**	0,7	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42

12 t



7,10 m x 7,00 m

360°

DIN/ISO

Radius Ausladung Portée		Length of main boom · Hauptauslegerlänge · Longueur de flèche										Radius Ausladung Portée
m		12,5	16,8	21,0	25,2	29,5	33,7	38,0	42,2	46,4	50,2	m
t		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	100,0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	85,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	79,2	76,2	73,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	73,6	70,8	68,3	53,0	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	68,1	66,2	63,8	50,4	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	63,0	62,2	59,8	47,9	41,7	-	-	-	-	-	-	5
6	51,4	51,5	46,9	43,5	39,5	33,9	-	-	-	-	-	6
7	41,0	41,2	37,6	35,5	34,5	30,9	27,5	-	-	-	-	7
8	31,9	32,0	32,7	31,4	29,1	27,2	25,5	21,0	-	-	-	8
9	25,9	25,9	26,6	26,9	25,0	23,4	22,4	20,5	15,4	13,0	-	9
10	-	21,6	22,2	22,7	21,7	20,3	19,4	19,2	15,1	12,5	-	10
12	-	15,7	16,3	16,7	17,4	15,8	15,9	15,9	14,5	12,0	-	12
14	-	-	12,4	12,8	13,4	13,5	13,7	13,0	12,3**	11,5	-	14
16	-	-	9,8	10,1	10,7	10,8	10,9	11,0*	10,6**	9,8	-	16
18	-	-	-	8,2	8,7	8,8	9,0	9,0*	8,7**	8,1	-	18
20	-	-	-	6,8	7,2	7,3	7,5	7,5*	7,2**	6,6	-	20
22	-	-	-	-	6,1	6,1	6,3	6,3*	6,0**	5,5	-	22
24	-	-	-	-	5,1	5,1	5,3	5,3*	5,0**	4,5	-	24
26	-	-	-	-	4,3	4,3	4,5	4,5*	4,2**	3,7	-	26
28	-	-	-	-	-	3,6	3,8	3,8*	3,5**	3,1	-	28
30	-	-	-	-	-	3,1	3,2	3,2*	2,9**	2,5	-	30
32	-	-	-	-	-	-	2,7	2,7*	2,4**	2,0	-	32
34	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3*	2,0**	1,6	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	2,0*	1,6**	1,2	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3**	0,9	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0**	-	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46

Remarks · Bemerkungen · Remarques		
1) over rear 1) nach hinten 1) sur l'arrière	* Length of main boom 40,8 m * Hauptauslegerlänge 40,8 m * Longueur de flèche principale 40,8 m	** Length of main boom 45,0 m ** Hauptauslegerlänge 45,0 m ** Longueur de flèche principale 45,0 m

MAIN MENUE


Inhalt

Contents

Contenu



Working ranges main boom extension
Arbeitsbereiche Hauptauslegerverlängerung
Portées rallonge de flèche





Lifting capacities main boom extension

Tragfähigkeiten Hauptauslegerverlängerung

Capacités de levage rallonge de flèche

32 t



 7,10 m x 7,00 m

360°

DIN/ISO

38,0 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale						
Radius Ausladung Portée m	Extension · Verlängerung · Rallonge					
	9,2 m			17,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
	t	t	t	t	t	t
7	14,4	-	-	-	-	-
8	14,2	-	-	8,1	-	-
9	13,7	-	-	7,8	-	-
10	13,1	9,3	-	7,5	-	-
12	12,2	8,9	-	7,0	-	-
14	11,3	8,6	7,1	6,5	4,8	-
16	10,4	8,3	7,0	6,0	4,6	-
18	9,7	8,0	6,8	5,6	4,3	3,6
20	9,0	7,7	6,6	5,3	4,1	3,5
22	8,3	7,5	6,5	5,0	3,9	3,4
24	7,7	7,1	6,4	4,7	3,7	3,3
26	7,1	6,8	6,3	4,4	3,6	3,2
28	6,5	6,4	6,2	4,2	3,4	3,1
30	5,9	6,0	6,1	4,0	3,3	3,0
32	5,3	5,5	5,8	3,8	3,2	3,0
34	4,6	4,9	5,0	3,6	3,1	2,9
36	4,1	4,3	-	3,5	3,1	2,9
38	3,7	3,7	-	3,3	3,0	2,9
40	3,6	3,5	-	3,2	3,0	2,9
42	3,4	3,4	-	3,0	2,9	2,9
44	-	-	-	2,7	2,8	-
46	-	-	-	2,4	2,6	-
48	-	-	-	2,1	2,2	-
50	-	-	-	2,0	2,0	-
52	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-

42,2 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale						
Radius Ausladung Portée m	Extension · Verlängerung · Rallonge					
	9,2 m			17,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
	t	t	t	t	t	t
8	-	-	-	-	-	-
9	11,7	-	-	7,2	-	-
10	11,3	-	-	7,0	-	-
12	10,7	8,8	-	6,5	-	-
14	10,0	8,4	7,1	6,1	-	-
16	9,3	8,1	6,9	5,7	4,5	-
18	8,7	7,8	6,7	5,3	4,3	-
20	8,1	7,5	6,5	5,0	4,1	3,4
22	7,5	7,2	6,4	4,7	3,9	3,3
24	7,0	6,9	6,2	4,5	3,7	3,2
26	6,5	6,6	6,0	4,2	3,6	3,1
28	6,0	6,2	5,9	4,0	3,4	3,1
30	5,6	5,9	5,7	3,8	3,3	3,0
32	5,2	5,5	5,5	3,7	3,2	2,9
34	4,8	5,1	5,3	3,5	3,1	2,9
36	4,3	4,5	4,6	3,4	3,1	2,8
38	3,9	4,0	4,1	3,2	3,1	2,8
40	3,7	3,7	-	3,1	3,1	2,8
42	3,4	3,5	-	3,0	3,1	2,8
44	3,1*	3,1	-	2,8	3,1	2,8
46	2,7	2,8	-	2,5	2,7	2,8
48	-	-	-	2,3	2,4	-
50	-	-	-	2,2	2,2	-
52	-	-	-	2,1	2,2	-
54	-	-	-	1,9	-	-
56	-	-	-	-	-	-
58	-	-	-	-	-	-

46,4 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale						
Radius Ausladung	Extension · Verlängerung · Rallonge					
Portée	9,2 m			17,0 m		
m	0°	20°	40°	0°	20°	40°
7	t	t	t	t	t	t
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	10,3	-	-	6,4**	-	-
12	9,4	-	-	6,2	-	-
14	8,7	7,1	-	5,8	-	-
16	8,1	6,8	6,1	5,5	4,3**	-
18	7,5	6,5	5,8	5,2	4,1	-
20	7,0	6,2	5,5	4,9	4,0	-
22	6,5	5,8	5,2	4,7	3,8	3,2
24	6,1	5,5	5,0	4,4	3,6	3,1
26	5,7	5,2	4,8	4,2	3,5	3,1
28	5,4	5,0	4,6	4,0	3,3	3,0
30	5,1	4,7	4,4	3,8	3,2	3,0
32	4,8	4,5	4,2	3,6	3,0	2,9
34	4,5	4,2	4,1	3,5	2,9	2,9
36	4,2	4,0	3,9	3,3	2,8	2,8
38	3,9	3,8	3,8	3,2	2,7	2,7
40	3,6**	3,6	3,6	3,1	2,6	2,6
42	3,4**	3,4**	3,3	2,9	2,6	2,5
44	3,0**	3,2**	-	2,8	2,5	2,5
46	2,7**	2,8**	-	2,6	2,5	2,4
48	2,4**	2,5**	-	2,3	2,4	2,4
50	1,8	1,9	-	2,2**	2,2	-
52	-	-	-	2,0**	1,9	-
54	-	-	-	1,8**	1,9**	-
56	-	-	-	1,6**	1,7**	-
58	-	-	-	1,1	-	-
60	-	-	-	-	-	-

50,2 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale						
Radius Ausladung Portée	Extension · Verlängerung · Rallonge					
	9,2 m			17,0 m		
m	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8	t	t	t	t	t	t
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
12	8,4	-	-	5,6	-	-
14	7,9	6,9	-	5,4	-	-
16	7,5	6,4	-	5,2	-	-
18	7,1	6,1	5,5	5,0	4,1	-
20	6,7	5,7	5,2	4,8	3,9	-
22	6,3	5,4	5,0	4,6	3,8	3,2
24	6,0	5,2	4,8	4,4	3,6	3,1
26	5,7	4,9	4,6	4,2	3,4	3,0
28	5,4	4,7	4,4	4,0	3,3	2,9
30	5,0	4,5	4,2	3,8	3,1	2,9
32	4,7	4,3	4,1	3,6	3,0	2,8
34	4,4	4,1	4,0	3,4	2,9	2,7
36	4,1	3,9	3,8	3,2	2,8	2,7
38	3,8	3,7	3,7	3,0	2,7	2,6
40	3,4	3,5	3,5	2,8	2,6	2,5
42	3,0	3,2	3,3	2,7	2,5	2,5
44	2,6	2,8	2,9	2,5	2,4	2,4
46	2,3	2,4	-	2,4	2,3	2,3
48	2,0	2,1	-	2,2	2,3	2,2
50	1,7	1,8	-	1,9	2,2	2,2
52	1,5	1,6	-	1,6	1,9	2,0
54	1,3	-	-	1,4	1,6	-
56	-	-	-	1,2	1,4	-
58	-	-	-	1,0	-	-
60	-	-	-	0,8	-	-
62	-	-	-	0,7	-	-